

# AHDシリーズ 屋外用 不可視型赤外線カメラ

220万画素高画質・2.8~12mm/パフォーカルレンズ・赤外線LED42個搭載

## WTW-AR213HE-94



### 特徴

- 220万画素AHDシリーズの夜間監視対応、940nmの不可視型赤外線モデル
- 高画質で質の高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めた設計となっております。
- 屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
- フルハイビジョンの解像度で出力可能
- 940nmの不可視型赤外線LEDを42個搭載し、明かりがない場所でも暗視撮影が可能
- 2.8~12mmのパフォーカルレンズを搭載しており、広角から標準の画角を撮影することが可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-AR213HE-94	
センサー・映像出力性能	撮像素子	2メガピクセルCMOSセンサー
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD 1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応 オートアイリス・パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
回転・ズーム機能	画角	水平角度約28~100度
	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
投光性能	電動ズーム	-
	赤外線LED	Φ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	約20m
	赤外線監視距離	約10m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	感度アップ(DSS)	X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT AUTO COLOR B/W (EXTで使用)
	ホワイトバランス	AWB ATW AWC→SET INDOOR OUTDOOR MANUAL
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON / AUTO
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能	
カメラネーム機能	英数字 最大15文字入力可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	約77(W)×82(H)×145(D)mm ※取付金具を含まない寸法
電源	約550g ※取付金具を含む重量 DC12V	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

