




# ドームカメラ

中型サイズの屋内外用ドームカメラ・41万画素・約81～24度まで水平角度を調整可能

## WTW-DY33H2



### 【特徴】

- 薄暗い環境下の中でも撮影が可能で
- ノイズ軽減機能のスマート3DNR機能搭載
- 逆光補正機能 D-WDR搭載
- SONY 1/3 CCD搭載
- 41万画素 有効画素数38万画素
- 550TV本の高解像度
- 2.8～11mm パリフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約81～24度の間で調整が可能



商品名	WTW-DY33H2
撮像素子	SONY 1/3 CCD
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	カラー時:550TV本 白黒時:600TV本
映像出力方式	NTSC方式
対応周波数(赤外線)	-
OSDメニュー	日本語メニュー
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定
感度アップ	AUTO(×2～256) / OFF
スマート3DNR	ON(レベル調整可能) / OFF
F-DNR	ON / OFF / AUTO(レベル調整可能)
D-WDR	有り(レベル調整可能)
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO(レベル調整可能)
スマートIR	-
モーション機能	ON(4エリア設定・感度調整可能) / OFF
マスキング	ON(8エリア設定・感度調整可能) / OFF
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません
S/N比	52dB
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ
レンズ	2.8～11mm オートアイリス/パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約81～24度
最低被写体照度	カラー時:0.05 白黒時:0.0001Lux(感度アップ時) / F1.8
周辺動作温度	-10℃～+50℃
外形寸法	Φ117(W)×202(H)×207(D)mm
重量	約950g
電源	DC12V / 約120mA