

# イーグルシリーズ

## 屋外防滴仕様 赤外線 IP ネットワークカメラ

136万画素無線式(WiFi)・3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け

### WTW-EGR167NE



#### 特徴


- 136万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 1280×720(15 fps)の720p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 赤外線LED 30個 照射距離20m

#### 仕様

商品名		WTW-EGR167NE
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1280×960
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	136万画素(1280×960)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ
投光性能	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	水平視野角度 約72度
	赤外線LED	LED 30個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	搭載
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
映像調節性能	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	無	
プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	72(W)×115(D)×68(H)mm ※寸法には取付金具含まず
	本体重量	約282g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

#### 寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。