

イーグルシリーズ 電ソーラー3 Plus

ワイレス ソーラー 屋外用 Wi-Fi対応 監視カメラ

300万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR1844SW/SB



特徴

- 屋外用の赤外線カメラ
- 300万画素 高画質撮影
- 集音マイク搭載だから音声の記録もできる
- 同時通話可能
- 大容量バッテリーモデル搭載
- 電源不要だから様々なシーンで活躍
- カメラが動きを検知したらスマホにお知らせ
- 選べる3つの録画モード(モーション録画、視聴録画、スマホ録画)
- 3.6mm広角レンズで隅々まで監視
- 最大128GB のMicroSDに対応

仕様

商品名		WTW-EGR1844SW/SB	
センサー・映像出力性能	映像出力解像度	2304×1296	
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)	
レンズ	搭載レンズ	ポードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	オートアイリス	無	
	画角	水平視野角度 約100度	
録画性能	録画解像度	2304×1296	
	音声録音	有	
	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き保存	
センサー性能	PIR検知距離	最長約5m	
	PIR検知角度	110度	
	PIR反応速度	0.6秒 カメラ起動から録画開始まで約2~3秒	
投光性能	赤外線LED	チップ赤外線 LED 6個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線照射距離	最大約10m	
	赤外線監視可能距離	最大約7m	
	ICR機能	有	
	ホワイトLED	無	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	無線LAN	有:IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz帯 ※5Ghz帯は非対応	
	有線LAN	無	
	ソーラーパネル	有:カメラ上面部1台 ※カメラから取り外し不可	
	内蔵電池	有:リチウムイオン電池 12800mAh	
	マイク	有:カメラ前面部	
	スピーカー	有:カメラ背面部	
	記録媒体	MicroSDカードスロット×1 16~128GBまででClass10以上のカードをご利用ください	
	電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防水
		本体材質	プラスチック
本体配色		ホワイト(レンズ前面部カバー:ブラック)	
本体外形寸法		65(W)×65(H)×96(D)mm ※寸法にはソーラーパネル・取付基台は含みません	
本体重量		約600g ※取付台座は含みません	
電源		MicroUSB タイプB型	
冷却ファン/保温ヒーター		無	
動作環境温度		5℃~60℃	
動作環境湿度		5%~90%	
付属品		カメラ固定ネジ / 専用電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

