

イーグルシリーズ

屋外用 Wi-Fi対応 小型 バレット型赤外線カメラ

548万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR1886GB

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 548万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmの広角ボードレンズを搭載、広範囲の監視向け
- 2560×1920(15fps)の5MP撮影
- マイク内蔵で音声も録音
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 赤外線LED 6個 照射距離5m
- 最大128GB MicroSDカード録画
Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応

仕様

商品名		WTW-EGR1886GB	
工事設計認証番号		210-117167	
センサー・映像出力性能	撮影素子	548万画素 1/3 CMOS image sensor	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
映像出力解像度		2560×1920	
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	オートアイリス	無	
画角		水平視野角度 約90度	
投光性能	赤外線LED	赤外線 LED 6個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線照射距離	最大約5m	
	ICR機能	有	
	ホワイトLED	無	
最低被写体照度		0Lux ※赤外線LED作動時	
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子	
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n	
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2	
	PoE	無	
	マイク	有:カメラ背面部	
	スピーカー	無	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP	
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識	
	録画機との接続	録画機接続	イーグルシリーズ録画機と接続可能
		接続時の録画	可能 ※録画再生時は二分割表示
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防水	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	71(W)×57(H)×105(D)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具は含まれません	
	本体重量	約248g ※取付金具含む	
	電源	DC12V	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
	動作環境温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー / アンテナ / 電源アダプター		

寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。