

# イーグルシリーズ

## 屋外用 赤外線 IP ネットワークカメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

### WTW-EGR213SE



#### 特徴

- 365万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外仕様の赤外線カメラ
- 2.7~12mmのパルフォーカルレンズ搭載、広角から中望遠監視に最適です
- 2304×1296 (30fps)の3MP撮影
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます。
- 赤外線LED 42個搭載 照射距離最大約23m
- 暗視距離13m


#### 仕様

商品名		WTW-EGR213SE
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2304×1296(1296p)
	映像出力形式	次世代圧縮方式採用
	映像フレーム数	最大30fps
	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	光学パルフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
投光性能	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約23m
	赤外線LED監視距離	最大約13m
	ICR機能	有
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フックレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)
カメラネーム	英数字入力設定可能	
録画機との接続	録画機接続	イーグルシリーズ録画機と接続可能
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防滴 IP66相当
	ケースの色	ガンメタル・ブラック
	本体材質	アルミダイキャスト・プラスチック
	本体外形寸法	77(W)×82(H)×143(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約550g ※取付金具を含む
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

#### 寸法図

(単位:mm)



WTW-EGR213SE