## イーグルシリーズ 屋外用 パンチルト 防犯灯カメラ

548万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGW1822GPT WTW-EGW1822GPTB







WTW-EGW1822GPTB




























- 業務用モデルのWi-Fi 548万画素 IPネットワークカメラ
- スマートフォンと接続することでカメラ単体でも使用すること が可能です
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿 入することで録画ができます
- 3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2560×1920(15fps)の5MP撮影
- 屋外防水仕様
- 防犯灯機能を搭載しており、夜間ホワイトLEDが点灯しカラ ーで撮影でき、赤外線LEDも搭載しているため、暗視撮影も 可能となります。
- 水平に180度、垂直に90度のパンチルト旋回機能を搭載、 画面を見ながらカメラの向き操作が可能!
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録す ることができる他、スマホを使用してカメラから声を出すこと も可能です
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
- 特殊赤外線LED 2個 照射距離最大約15m

## 寸法図

(単位:mm)



## 仕様

	商品名	WTW-EGW1822GPT	WTW-EGW1822GPTB
工事設計認証番号		210-117167	
センサー・ 映像出力 性能	撮影素子	548万画素 1/3 CMOS image sensor	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理あよび圧縮	
	映像出力解像度	2560×1920	
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 約90度	
旋回・ ズーム 機能	パンチルトズーム(PTZ)	有	
	可動範囲	水平角度:左右 180度	
		垂直角度:上下90度	
	電動ズーム	無	
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線LED 2個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約15m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時	
	ホワイトLED	特殊ホワイトLED 2個	
	ホワイトLED照射距離	最大約8m	
	ホワイトLED監視距離	最大約5m	
インターフ ェイス	映像出力端子	RJ-45端子	
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n	
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2	
	PoE	無	
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP	
	マイク・スピーカー	マイク・スピーカー内蔵	
録画機と の接続	録画機接続	イーグルシリーズ録画機と接続可能	
	接続時の録画	可能 ※録画再生時は二分割表示	
電源・ カメラ 本体・ その他	ケースの色	ホワイト	ガンメタル
		(カメラ前面部のみブラック)	
	本体外形寸法	76(W)×70(H)×180(D)mm ※ブラケット部含む	
	本体重量	約350g	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	0°C~50°C	
	付属品	ビス・アンカー / 電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。