

EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 室内仕様 赤外線ドームカメラ

400万画素・赤外線LED21個・近距離～中距離監視向けのレンズ搭載

WTW-EHDR219YJ



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ

AHDカメラ

HD-CVIカメラ

HD-TVIカメラ

アナログカメラ



特徴


- フルハイビジョン撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 夜間監視対応の赤外線LEDを搭載
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFケーブル使用時
- 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
- 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
- ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
- パリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-EHDR219YJ	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力: 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力: 2560×1440/30・2560×1440/15・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力: アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応 光学/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約36～96度 ※EX-SDI/HD-SDI/AHD 1440p/1080p設定時 ※CVBS設定時:約34～94度
	赤外線LED	φ5mm サイズ 850nm 赤外線LED 21個
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
映像調節性能	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声出力端子/制御出力	無
	OSDリモコン	カメラ一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート, 1/30, 1/60, FLICKER, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	フリッカス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)
	デジタルローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル	
ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
霧補正	オフ / オン	
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR	
デジタルズーム機能	無	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)	
プライバシーポリゴン	オフ / オン(8エリア)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ121(W)×93(H)mm
	本体重量	約320g
	電源	DC12V / LED点灯時: 約520mAh
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位: mm)



WTW-EHDR219YJ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。