EX-SDI/HD-SDI マルチシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

EX-SDI 高画質400万画素・赤外線LEDを36個搭載

WTW-EHR209YJ

















(単位:mm)




















- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOS センサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI•HD-SDI•AHD•HD-TVI•HD-CVI•アナログ に切替え可能なマルチモデル
- 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
- 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在 感があり抑止力を高めます。
- 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
- 暗視距離約15m
- 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m / EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図-



仕様

	商品名	WTW-EHR209YJ
	撮影素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
センサー・ 映像出力 性能	総画素数	682万画素 有効画素数400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC)
		AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力: 2560×1440/30(1440p)・
		1920×1080/30(1080p) • 1280×720/30(720p)
		HD-SDI 出力: 1920×1080/30(1080p)・
		1280×720/30(720p)
		AHD/CVI/TVI 出力: 1920×1080/30(1080p)・
		1280×720/30(720p)
		CVBS出力:アナログ出力
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応 ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約85度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約25m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時
インターフ ェイス	04 12 11 14 11 17 1	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ
	映像出力端子	CVBS/AHD/CVI/TVI:BNCJ
	電源入力端子	Φ2.1DC ジャック
	音声	無
	制御出力	#
	OSDUFコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	- 0 >+	オート,1/30,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000
	シャッター速度	1/4000,1/8000,1/15000,1/30000
	フリッカレス機能	#
	オートゲインコントロール(AGC)	有(0~10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2,×4,×8,×16,×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となりま
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正	オフ / オン
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	無
	映像反転機能	^^^ ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(16エリア)
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	オン / オン (TOエン) / アルミダイキャスト(一部サンシェード部プラスチック)
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	ガンスタル 64(W)×113(D)×65(H)mm ※取付基台含まず
	本体重量	64(W) × 113(D) × 65(H) mm ※ 取り基合さよす
	電源	ů .
	- C-1-1-1	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター 国に対象がに温度	無 10°° × 50°°
	周辺動作温度	-10°C~50°C
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レン