

# HD-SDI/EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LEDを78個搭載

## WTW-HR174



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI切換え対応の屋外赤外線カメラ
- 220万画素の高性能CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのパフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け
- 水平視野角度約28～100度
- 日本語OSD設定メニュー操作可能
- 屋外夜間監視可能な赤外線タイプ
- プライバシーマスク機能搭載
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、付属の六角レンチで手軽に調節できます。
- 赤外線LEDを78個搭載し、約50mの距離を照射

### 仕様

| 商品名          |                   | WTW-HR174                                                                                                            |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| センサー・映像出力性能  | 撮像素子              | 1/3インチ 220万画素 CMOSセンサー                                                                                               |
|              | 出力解像度             | 1920×1080(1080P)                                                                                                     |
|              | 映像出力形式            | HD-SDI/EX-SDI: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)<br>CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)                                                        |
|              | 映像出力解像度           | HD-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)<br>EX-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)<br>CVBS出力: アナログ出力 |
|              | 走査方式              | プログレッシブスキャン方式                                                                                                        |
| レンズ          | 同期方式              | 内部同期                                                                                                                 |
|              | 搭載レンズ             | オートアイリス/パフォーカルレンズ                                                                                                    |
|              | 焦点距離              | 2.8～12mm                                                                                                             |
|              | ズーム比              | 約4倍                                                                                                                  |
| 投光性能         | オートアイリス機能         | 有                                                                                                                    |
|              | 画角                | 水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時                                                                                |
|              | 赤外線LED            | Φ5mm サイズ 850nm 赤外線LED 78個                                                                                            |
|              | 対応周波数             | 850～940nm                                                                                                            |
|              | 赤外線LED照射距離        | 最大約50m                                                                                                               |
| インターフェイス     | 赤外線LED監視距離        | 最大約25m                                                                                                               |
|              | ICR機能             | 有                                                                                                                    |
|              | 最低被写体照度           | 0Lux ※赤外線LED作動時                                                                                                      |
|              | 映像出力端子            | HD-SDI/EX-SDI: BNCJ<br>CVBS: BNCJ                                                                                    |
|              | 電源入力端子            | Φ2.1DCジャック                                                                                                           |
| 映像調節性能       | OSDリモコン           | ケーブル一体型 (十字・センター操作ボタン)                                                                                               |
|              | 設定画面(OSDメニュー)     | 日本語                                                                                                                  |
|              | シャッター速度           | オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000                                          |
|              | フラッシュ機能           | 有                                                                                                                    |
|              | オートゲインコントロール(AGC) | オフ / 低 / 中 / 高                                                                                                       |
|              | デジタルスローシャッター(DSS) | オフ / (×2・×4・×8・×16・×32)                                                                                              |
|              | 高画質感度アップ(ACE)     | オフ / 低 / 中 / 高                                                                                                       |
|              | DAY & NIGHT       | 外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります                                                                                  |
|              | ホワイトバランス(AWB)     | オート / マニュアル                                                                                                          |
|              | ノイズ補正(DNR)        | オフ / 低 / 中 / 高                                                                                                       |
|              | 霧補正               | オフ / オン                                                                                                              |
|              | 逆光補正              | オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR                                                                                        |
|              | デジタルズーム機能         | 有                                                                                                                    |
|              | 映像反転機能            | ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能                                                                                           |
|              | モーション機能           | オフ / オン(4ゾーン)                                                                                                        |
| 電源・カメラ本体・その他 | プライバシーマスク         | オフ / オン(16エリア)                                                                                                       |
|              | 本体材質              | アルミニウム                                                                                                               |
|              | 本体配色              | ガンメタ・ブラック                                                                                                            |
|              | 本体外形寸法            | 125(W)×155(D)×118(H)mm ※寸法には取付金具含まず                                                                                  |
|              | 本体重量              | 約990g ※取付金具を含む重量                                                                                                     |
|              | 電源                | DC12V                                                                                                                |
|              | 周辺動作温度            | -10℃～50℃                                                                                                             |
| 付属品          |                   | 電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ                                                                                     |

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

