

# PoE 専用 IPC シリーズ 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

530万画素・2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

## WTW-PDRP1635G




### 特徴

- 530万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- PTZ(パン・チルト・ズーム)に対応した530万画素のIP赤外線PTZドーム型カメラ
- 水平方向に355度、垂直90度まで旋回が可能、映像を見ながら操作できます。
- 電動のパリフォーカルレンズを搭載、オートフォーカス機能でズーム後のピン点調節は自動です。
- 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 特殊赤外線LEDを4つ搭載、赤外線光は約20mまで照射可能
- XPoEセット専用録画機と接続することで難しい設定不要で、録画機からカメラの電力をPoE給電するので電源いらず
- 小型のドーム型カメラなので威圧感を与えません
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます
- PoE受電タイプ

### 寸法図

(単位:mm)



### 仕様

	商品名	WTW-PDRP1635G
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	電動/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度 約37~81度
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 355度 垂直角度:上下90度
	電動ズーム	有(4倍ズーム)
投光性能	赤外線LED	特殊小型LED 4個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	録画媒体	無
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴 IP66相当
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ110(W)×102(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約610g
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V) 消費電力 通常時:156mA / 赤外線点灯時:314mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。