

IPCシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

548万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PRP9115GSD2

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴

- 500万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間15コマ撮影出来る15fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 2592×1944の高解像度で映像出力
- 最新の次世代映像圧縮規格 に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます
- 【Spリンクver2】対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます
- 簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存
- 広角～中望遠まで監視可能な2.8～12mmの高解像度対応/バリオフォーカルレンズを搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約50m
- PoE受電タイプ
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正 (WDR) 機能搭載
- ノイズ軽減 (DNR) 機能搭載
- 霧ノイズ (DEFOG) 低減機能搭載
- モーション機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載

仕様

商品名		WTW-PRP9115GSD2
センサー・映像出力性能	総画素数	548万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944
	映像圧縮出力形式	次世代圧縮方式
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
	搭載レンズ	バリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	画角	水平視野角度 約40～90度
	赤外線LED	赤外線LED 30個搭載 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ホワイトLED	無
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
映像調節性能	PoE	有
	録画媒体	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識 ※録画データの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレシ機能	無
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ補正 (DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ補正 (DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
電源・カメラ本体・その他	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
	プライバシーマスク	有(4エリア)
	映像反転機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	有(半角英数字)
	耐水性	屋外防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	約91(W)×88(H)×141(D)mm※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約790g ※取付金具含む
電源	POE または DC12V ※赤外線LED作動時 約610mA	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

