# 4K IPCシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

# WTW-PRP9130ESD3





































## 特徴

- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 1秒間30コマ撮影出来る30fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能
- 広角~中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- PoE対応で電力を給電すること
- 簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑 え通信の負荷を抑えます。
- 【Spリンクver2】対応のレコーダーに接続すると設定要らず でLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

### 什様

|                     | 商品名                                                                    | WTW-PRP9130ESD3                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 総画素数                                                                   | 800万画素                                                                                                                                                                         |
| センサー・<br>映像出力<br>性能 | 映像出力解像度                                                                | 1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/<br>2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160                                                                                          |
|                     | 映像圧縮出力形式                                                               | 有(次世代映像データ圧縮方式対応)                                                                                                                                                              |
|                     | 映像フレーム数                                                                | 最大30fps(秒間□▽数)                                                                                                                                                                 |
|                     | 走査方式                                                                   | プログレッシブスキャン方式                                                                                                                                                                  |
| レンズ                 | 搭載レンズ                                                                  | バリフォーカルレンズ                                                                                                                                                                     |
|                     | 焦点距離                                                                   | 2.8~12mm                                                                                                                                                                       |
|                     | ズーム比                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                     | オートアイリス                                                                | 無                                                                                                                                                                              |
|                     | 画角                                                                     | 水平視野角度 約38~112度                                                                                                                                                                |
| 旋回・ ズーム機能           | パンチルトズーム(PTZ)                                                          | 無                                                                                                                                                                              |
| 投光性能                | 赤外線LED                                                                 | 大型赤外線LED 4個 850nm                                                                                                                                                              |
|                     | 対応周波数                                                                  | 850nm                                                                                                                                                                          |
|                     | 赤外線LED照射距離                                                             | 最大約30m                                                                                                                                                                         |
|                     | 赤外線LED監視距離                                                             | 最大約20m                                                                                                                                                                         |
|                     | ICR機能                                                                  | 有                                                                                                                                                                              |
|                     | ホワイトLED                                                                | 無                                                                                                                                                                              |
|                     | 最低被写体照度                                                                | OLux ※赤外線LED作動時                                                                                                                                                                |
| インターフ<br>ェイス        | 内蔵マイク                                                                  | 無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)                                                                                                                                                         |
|                     | LAN端子                                                                  | イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子                                                                                                                                    |
|                     | アラーム入力端子                                                               | 有                                                                                                                                                                              |
|                     | 無線LAN                                                                  | 無                                                                                                                                                                              |
|                     | PoE 給電                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                        | MicroSDカード(1スロット) ※最大256GBまで認識                                                                                                                                                 |
|                     | 録画媒体                                                                   | ※録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続して<br>も録画内容を再生することはできません                                                                                                                          |
| 映像節性                | 設定画面(OSDメニュー)                                                          | 英語                                                                                                                                                                             |
|                     | シャッタースピード                                                              | 1/5·1/8·1/15·1/25·1/30·1/50·1/60·1/100·1/120·<br>1/150·1/180·1/200·1/240·1/250·1/300·1/360·<br>1/480·1/500·1/600·1/700·1/1000·1/1500·<br>1/2500·1/5000·1/10000·1/12000·1/20000 |
|                     | フリッカレス機能                                                               | 無                                                                                                                                                                              |
|                     | オートゲインコントロール<br>(AGC)                                                  | 無                                                                                                                                                                              |
|                     | DAY & NIGHT                                                            | 有                                                                                                                                                                              |
|                     | ホワイトバランス                                                               | オート / マニュアル / 室内                                                                                                                                                               |
|                     | ノイズ低減(DNR)                                                             | 無効 / 高 / ノーマル / 低                                                                                                                                                              |
|                     | 霧ノイズ低減(DEFOG)                                                          | オフ / オート / マニュアル                                                                                                                                                               |
|                     | 逆光補正                                                                   | オフ / オン                                                                                                                                                                        |
|                     | WDR                                                                    | オフ / オン(1~255)                                                                                                                                                                 |
|                     | デジタルズーム機能                                                              | 無                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|                     | モーション機能                                                                | 有(縦30×横44コマ) メール通知                                                                                                                                                             |
|                     | プライバシーマスク                                                              | 有(縦30×横44コマ) メール通知<br>有(4エリア)                                                                                                                                                  |
|                     | プライバシーマスク 映像反転機能                                                       | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能                                                                                                                                                            |
|                     | プライバシーマスク                                                              | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)                                                                                                                                                |
|                     | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性                                   | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴                                                                                                                                        |
|                     | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性<br>本体材質                           | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム                                                                                                                              |
| en Jr.              | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性<br>本体材質<br>本体配色                   | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト                                                                                                                      |
| 電源・<br>カ <b>ッ</b> ラ | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性<br>本体材質<br>本体配色<br>本体外形寸法         | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト<br>90(W)×96(H)×142(D)mm※寸法には取付金具は含みません                                                                               |
| カメラ                 | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性<br>本体材質<br>本体配色<br>本体外形寸法<br>本体重量 | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト<br>90(W)×96(H)×142(D)mm※寸法には取付金具は含みません<br>約840g ※取付金具含む                                                              |
|                     | プライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体材質 本体外形寸法 本体重量 電源                   | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト<br>90(W)×96(H)×142(D)mm※寸法には取付金具は含みません                                                                               |
| カメラ<br>本体・          | プライバシーマスク<br>映像反転機能<br>カメラネーム<br>耐水性<br>本体材質<br>本体配色<br>本体外形寸法<br>本体重量 | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト<br>90(W)×96(H)×142(D)mm※寸法には取付金具は含みません<br>約840g ※取付金具含む                                                              |
| カメラ<br>本体・          | プライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体材質 本体外形寸法 本体重量 電源                   | 有(4エリア)<br>上下左右反転可能<br>有(半角英数字)<br>屋外防滴<br>アルミニウム<br>ホワイト<br>90(W)×96(H)×142(D)mm※寸法には取付金具は含みません<br>約840g ※取付金具含む<br>POE または DC12V                                             |

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

