

XPoE専用 IPネットワーク赤外線カメラ

548万画素2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-WPR1429GAW

5MP
5 Mega Pixel Data

XPoE



特徴

- XPoE専用 548万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 特殊小型LED 3個 850nm(可視型)
- カメラにマイクを内蔵
- PoE受電タイプ
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- XPoEセット専用録画機と接続することで難しい設定不要で、録画機からカメラの電力をPoE給電するので電源いらず

仕様

	商品名	WTW-WPR1429GAW
センサー・映像出力性能	総画素数	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
音声	画角	水平視野角度約85度
	音声出力	マイク内蔵
投光性能	赤外線LED	特殊小型LED 3個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約10m
	赤外線LED監視距離	最大約7m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/ Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
電源・カメラ本体・その他	録画媒体	無
	耐水性	屋外軒下防滴
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	約64(W)×65(H)×110(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約360g ※取付金具含む
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

