## AHD 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

## WTW-DA105G 4CH DVR





















仕様











- 548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能
- 映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ2台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続 し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 最新の次世代圧縮形式に対応、高画質のままさらなる圧縮 して長時間録画が可能です。
- 録画解像度は最大2592×1952で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

	商品名	WTW-DA105G
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)
	入力解像度	1944P(2560×1944)/1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/CVBSアナログ信号 ※1944P, 1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録画解像度が 入力解像度の半分となります
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 2サブ出力: VGA出力x1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力x1 (BNC端子) 1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080
<b>*</b> =	入力	2入力(RCA端子)
音声	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TBに対応
	USB	有 (RS485端子) USB2.0×2(全面×1) ************************************
	表示フレームレート	※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示解像度	最大2560×1944(1944p)
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8画面 / 9分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン スイッチング時間 5秒~255秒
録画	映像圧縮	有C次世代圧縮方式D
	解像度(NTSC)	2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080 (1080P)/1280×720(720P)/928×480(960H)/720×480(D1) ※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1952となります。※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力に場合、録画解像度は最大1296×1440となります。
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
	録画フレームレート	各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設
	(NTSC)	定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
	アラーム後録画時間	5秒~30秒
	アラーム前録画機能画商表示	5秒~300秒   1画面フルスクリーン/4分割表示
再生		T画面フルスグラーン/4分割表示   最大4画面
	再生画面数 画面検索方法	取入4回回
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
		再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16)
	再生スピード	- 時停止 / コマ送り / コマ戻し / スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子:RJ45x1/10M/100M/1000Mイーサーネット
ネット ワーク	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE /UPnP/E-mail/NTP/P2P/)に対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	CMS対応OS	Windows 10 / Windows 11
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン専用アブリーイベント送信	Android / iPhone(iOS)「WTW SDI SEE」 メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
バック アップ	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式: AVI/コーデック形式: HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※映像再生するには対応したメディアプレイヤーが必要です。
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画 ※8チャンブル・歌字可能
	モーションエリア設定 モーション感度設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
OSD	モーション感度設定 言語	10段階で設定可能 多言語対応
& &	システムアップグレード	少日間 NJN   USBからファームウェアを更新
DVR	操作	USBマウス
Control	Pan/Tilt/Zoom Control	
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
電源・ 本体・ その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×226(D)×43(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	電圧: DC12V / 消費電力:約36W ※HDD-2TBの場合
※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。		

## 寸法図





