

AHDシリーズ 32CH デジタルビデオレコーダー (DVR)

400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/100万画素(720P)カメラ・兼用モデル

WTW-DA1532F 32CH DVR



特徴

- 400万画素AHDカメラ対応 32chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- 16チャンネル分の音声入力が可能
- ライブ映像がカクカクしない
- 全ての解像度に対して各入力最大15fps
各入力合計フレーム数は480fpsまで設定可能
- 録画用HDDが最大8つ、最大32TB接続が可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA1532F
映像	入力チャンネル	32入力(BNC/J端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/3840×2160/3840×2160
音声	音声入力	16入力(RCA端子)
	音声出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×B)最大32TBに対応 ※1スロット最大4TBまで
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(前面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:480fps
	表示解像度	1920×1080(1080p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 32分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート	400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:256fps 200万画素 各チャンネル:15fps/全チャンネル:480fps 100万画素 各チャンネル:30fps/全チャンネル:960fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	無
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り※早送り・巻き戻しともにx2/x4/x6/x8倍速
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応しておりません。
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
バックアップ	メール送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	バックアップファイル形式	AVIファイル / H264ファイル
	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
その他	外形寸法 / 重量	442(W)×490(D)×99(H)mm / 約6.35kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	電源	DC12V / 最大180W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

