

AHDシリーズ 8CHデジタルレコーダー(DVR)

548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)対応

WTW-DA338G2 8CH DVR



特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA338G2	
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P
	出力端子	メイン出力:HDMI端子:3840×2160(2160p) サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、9分割から選択可能、1、4、6分割はCH1~8の中から任意に指定可能
音声	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
	入力	8入力(RCA端子)
システム	出力	1出力(HDMI 端子) / 1出力(RCA端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	センサー入力	4入力(ノーマルオープン)
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(表面×1/ 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
録画	フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割
再生	映像圧縮	H.264 / H.265
	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/ 2048/3072/4096/5120/6144 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	5MP 各チャンネル:12fps / 全チャンネル:96fps 4MP 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:120fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps
	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
ネットワーク	アラーム前録画機能	5秒
	画面表示	5MP・1080P最大再生画面8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともにも2×4×6×8×16倍速 スロー再生 1/2、1/4、1/8、1/16再生
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
バックアップ	プロトコル	TCP/IP / DHCP / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません。
	スマホアプリ	iPhone/Android : WTW VIEW 10
アラーム	操作ユーザー数	4ユーザー
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
OSD & DVR Control	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
電源・本体・その他	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
電源	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル / H265ファイル / H264 / RFファイル
電源	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能)※H265形式でバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。H265形式に対応する再生ソフトをご使用ください。
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
電源	言語	多言語対応
	リモコン	有
電源	システムアップグレード	USBフラッシュメモリー/ネットワーク経由からファームウェアを更新
	操作	USBマウス
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
電源	本体配色	ブラック
	本体外形寸法/重量	378(W)×329(D)×57(H)mm※突起物含む / 約1.4kg (※HDD含まず)
電源	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大48W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

