

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・
アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA4516F 16CH DVR



特徴

- ・400万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- ・入力信号自動認識機能搭載
- ・マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ・ライブ映像がカクカクしない
- ・全ての解像度に対して各入力最大15fps
- ・各入力合計フレーム数は240fpsまで設定可能
- ・カメラ2台分の音声入力に対応
- ・USBフラッシュメモリでバックアップ可能
- ・録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ・ネットワーク経由の音声送信に対応
- ・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ・HDMI出力に対応 (2560×1440に対応)
- ・USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA4516F
映像	入力	16入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/2560×1440
	HDMI出力	
音声	入力	2入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2)最大 16TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
表示	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 128fps 200万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 240fps 100万画素 各チャンネル: 30fps/全チャンネル: 480fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	1秒~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 8分割表示 / 16分割表示
再生	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2×4×6×8倍速
	保存媒体	HDD
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
バック アップ	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリ
	ファイル形式	AVIファイル / H264ファイル
アラーム	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・ 本体・ その他	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	328(W)×252(D)×57(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.23kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

