AHD 4CH デジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P)/220万画素(1080P)/136万画素(720P)· アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA454F 4CH DVR































特徴

- 400万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大2560×1440)
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)





什様

商品名		WTW-DA454F
	入力	4入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
映像	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
		1メイン出力(HDMI端子)
	出力	1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	LIDAMILLE	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/
	HDMI出力	1920×1080/2560×1440
₩±	入力	4入力(RCA端子)
音声	出力	1出力(HDMII端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大 8TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 2(後面×2)
		※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	表示解像度	2560x1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	43 35 35 66	/1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード録画フレームレート	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:32fps
	(NTSC)	
	アラーム後録画時間	200万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 60fps 10~300秒
	アラーム前録画機能	1秒~5秒
再生	画面表示	1 画面フルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索グックマーク検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
		再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り
	再生スピード	※早送り・巻き戻しともに×2×4×6×8倍速
	保存媒体	HDD
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサーネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バック アップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル/H264ファイル
	バックアップデータの 再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタ) ズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	スーム可能/ ※AV/ファイルに支換した場合は他の再生ソフトで再生可能
アラーム	モーションエリア設定	有 縦12□▽×横16□▽ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
OSD	言語	多言語対応
&	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
DVR	操作	フロントパネル/USBマウス
Control	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・ 本体・ その他	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。