

AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー(DVR)

AHD 220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・
PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA454H 4CH DVR



特徴

- 220万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 220万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大1920×1080(1080P)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA454H
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子) ※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×768/1024×720
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	表示解像度	1920×1080(1080p)
録画	シーケンス機能	各チャンネル設定可能
	スイッチング時間	5〜120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1〜6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	200万画素 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	アラーム後録画時間	10〜300秒
	アラーム前録画機能	1秒〜5秒
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / ブックマーク検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り ※早送り・巻き戻しともにx2x4x6x8倍速
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ※Apple社 Macには対応していません
バックアップ	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI ファイル / H264 ファイル
	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源・本体・その他	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1〜6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
	リモコン	無
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル / USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度〜40度 / 0〜90% ※結露無き状態
電源・本体・その他	電源	DC12V / 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

