500万画素 AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー(DVR)

AHD 500万画素(1944P)/500万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA544G 4CH DVR

4CH　AHD　アナログ　HDMI出力　VGA　録音　HDD×1 S-ATA　PTZ　USB　デジタルズーム　ネットワーク　Mobile　バックアップ　アラーム　モーション　OSD 日本語　マウス

特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
  ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
- カメラ1台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応最大2560×1440(1440p)
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)





仕様

商品名		WTW-DA544G
映像	入力チャンネル	4入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1944P/1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	1024×768/1280×800/1280×1024/1366×768/1440×900/1920×1080@P60/1920×1080@P50/1920×1080@P30/1920×1080@i60/1920×1080@i50/2560×1440@30hz
音声	入力	1入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	PTZ	UTCプロトコルでの同軸制御
	USB	USB2.0×2(後面×2)※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	表示フレームレート	5MP各チャンネル 12fps 全チャンネル 48fps
		4MP 各チャンネル 15fps 全チャンネル 60fps
		1080P 各チャンネル 30fps 全チャンネル 120fps
	表示解像度	最大2560×1944(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能
		スイッチング時間3秒/5秒/10秒/15秒/20秒/30秒/45秒/60秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示
録画	映像圧縮	有
	解像度(NTSC)	2560x1944(5MP) / 2560x1440(4MP) / 1920×1080(1080p)/1280×720(720p) / 928x480(960H) / 720x480(D1)
	録画画質	低画質/標準画質/高画質/超高画質 4段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	500万画素 各チャンネル: 6fps / 全チャンネル:24fps
		400万画素 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル:28fps
		200万画素 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分
	アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
	再生画面数	500万画素 2画面 / 400万画素 4画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / ブックマーク検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り
		※早送り・巻き戻しともに×2×4×8×16×32×64×128倍速
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサーネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / UPnP / UTC / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) WTW DVR Viewer
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	H264ファイル/AVI
		※一度H264形式でバックアップしたデータをCMSソフトからAVI形式に変換可能
	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	高・中・低 3段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル / USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	UTCでの同軸制御
電源・本体・その他	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.7kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W