

AHD 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 548万画素(1944P)/400万画素(1440P)/220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

WTW-DA646F 4CH DVR



特徴

- 548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ1台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 4TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大2560×1944)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名	WTW-DA646F	
映像	入力	4入力(BNCJ端子) ※AHD/アナログカメラ入力に対応
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1・HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	1入力(RCAJ端子) IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していれば、各チャンネルで音声入力可能
	出力	2出力(HDMI端子×1、RCAJ端子×1) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります。
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1・後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示フレームレート	AHD 5MP設定時:各チャンネル12fps / 全チャンネル48fps AHD 4MP設定時:各チャンネル15fps / 全チャンネル60fps AHD 1080P設定時:各チャンネル30fps / 全チャンネル120fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~999秒
	表示モード	1画面/4分割/オートシークエンス/PIP
	映像圧縮	有(次世代映像圧縮方式)
録画	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/944×480(960H)/704×480(D1)/352×240(CIF)(NTSC)
	録画画質	1~10レベル
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 5MP設定時:各チャンネル3fps / 全チャンネル12fps AHD 4MP設定時:各チャンネル7fps / 全チャンネル28fps AHD 1080P設定時:各チャンネル15fps / 全チャンネル60fps
	アラーム前録画機能	有 1~3秒
	アラーム後録画時間	有 1~100秒
再生	画面表示	1画面 / 4分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	再生スピード	再生 / 巻き戻し・早送り(×4,×8,×16,×32) / コマ送り / 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / SMTP / HTTP / DHCP / PPPoE(ADSL) / NTP / DDNS
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません。
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません。
	操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー
	CMS	有
対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
バックアップ	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USBフラッシュメモリー ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります。
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (11×20個の枠目でマスキング可能)
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオンログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	315(W)×247(D)×48(H)mm ※突起物含む
電源	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	重量	約1.1kg(HDD含まず)
その他	電源	最大40W
		※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

