

AHDシリーズ 4CH デジタルレコーダー (DVR)

500万画素 (1440P) / 200万画素 (1080P) / 136万画素 (720P) ・
兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DAP335G 4CH DVR



特徴

- 500万画素 AHD/TVI/IPネットワークカメラなど、映像信号に対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USB フラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB 搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USB マウス付属
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

仕様

商品名	WTW-DAP335G	
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)/6入力(ONVIF) AHD/TVI/IPC接続対応
	入力解像度	2560x1944(1944p)/2560x1440(1440p)/1920x1080(1080p)/1280x720(720p)
	出力端子	メイン出力：HDMI端子：3840x2160 (2160p) サブ出力：VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1920x1080) CVBS出力×1 ※CVBSは4分割画面の映像のみとなりますのでマウス等での操作はできません。
音声	入力	4入力 (RCA端子)
	出力	1出力 (HDMI端子) /1出力 (RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA (HDD x1) 最大 8TBに対応
	センサー入力	4入力
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1A まで通電可能
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 x1 (後面x1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル：15fps / 全チャンネル：60fps
	表示解像度	2560x1440 (1440p)
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能スイッチング時間1~300秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 6分割 / シークエンス
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度 (NTSC)	2560 x 1944 (SMP) / 2560x1440(4MP) / 1920x1080 (1080p) / 1280x720 (720p)
	録画画質	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/8192 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
再生	録画フレームレート (NTSC)	5MP 各チャンネル：12fps / 全チャンネル：48fps 4MP 各チャンネル：15fps / 全チャンネル：60fps 1080P 各チャンネル：30fps / 全チャンネル：120fps
	アラーム後録画時間	30 秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	5 秒
	画面表示	5MP・1080P 最大再生画面4画面
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/タグ検索/スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに x 2 x 4 x 6 x 8 x 16倍速スロー再生 x 1/2 x 1/4 x 1/8 x 1/16再生
	保存媒体	HDD
	インターフェース	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / E-mail に対応
バックアップ	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません
	スマホアプリ	iPhone/Android : WTW VIEW 10
	操作ユーザー数	4 ユーザー
	アクセス対応端末	PC : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン : Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
OSD & DVR Control	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
電源・本体・その他	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生 (4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください。
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	リモコン	無
	システムアップグレード	USB フラッシュメモリー/ネットワーク経由からファームウェアを更新
電源・本体・その他	操作	USB マウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質	ボディ：アルミニウム 前面パネル部：プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体・その他	本体外形寸法/重量	299(W)×210 (D) ×51(H)mm※突起物含む/約980g (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40 度 / 0 ~90 % ※結露無き状態
電源	電源	DC12V / 最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

