

HD-SDIシリーズ 8CH対応 デジタルビデオレコーダー(DVR)

EX-SDI/IP 400万画素カメラ・HD-SDI/AHD 200万画素カメラ・兼用モデル

WTW-DEAP592F 8CH DVR



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログカメラ(CVBS)どれでも接続可能 ※AHDカメラは220万画素モデルのみ
- IPカメラ入力対応モデル
- 最大8台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力4チャンネル対応
- 各チャンネル最大30fpsまで設定可能
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大8TBまで搭載可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリーを使用した/バックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン(付属)・USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-DEAP592F
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子) EX-SDI:2560×1440(4MP) HD-SDI(EX-SDI):1920×1080(1080p), 1280×720(720p) AHDカメラ:1920×1080(1080p) IPカメラ:2560×1440(4MP), 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) アナログカメラ:最大960H ※AHDカメラは220万画素モデルのみご利用いただけます。 メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力:BNC端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしていません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
	入力解像度	
	出力	
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力 / 出力	4入力(RCA端子) / 1出力(RCA端子)
	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
システム	センサー入力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)
	センサー出力	1出力(ルーラー出力) ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作
表示	表示フレームレート	NTSC : 240fps
	表示解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	2560×1440(4MP) / (3MP) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) / (960H) / (4CIF) / (2CIF) / (CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画 / モーション検出)
再生	録画フレームレート(NTSC)	合計240fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)
バックアップ	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネット	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPnP, E-mailに対応
	対応OS	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10
	操作ユーザー数	16ユーザー
バックアップ	CMS	有
	アクセス対応端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
アラーム	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
	リモコン	専用リモコンにて対応
	冷却ファン	有
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	340(W)×375(D)×69(H)mm
	重量	約2.35kg(※HDD含まず)
その他	電源	最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

