

EX-SDIシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDIに対応レコーダー

WTW-DEHP108G2 8CH DVR



特徴

- 400万画素 EX-SDI接続対応
- 400万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全120フレーム対応のハーフフレームモデル
- 220万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全240フレーム対応のリアルフレームモデル
- 最大8台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力を最大4台まで対応
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティ・パスワード機能を搭載
- カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DEHP108G2
映像	入力チャンネル	8入力 (BNC端子)
	入力解像度	1440P (2560×1440) / 1080P (1920×1080)
	出力	1メイン出力 (HDMI端子) 2サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB 15pin 1280×1024) / BNC出力×1
	出力解像度	1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160 30Hz
音声	入力	4入力 (RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×2)
	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2 (前面×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示フレームレート	EX-SDI: 1440P / 1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 240fps
	表示解像度	最大3840×2160 (2160p)
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割画面での切り替え スイッチング時間5秒〜255秒
録画	映像圧縮	H265 / H264
	解像度 (NTSC)	2560×1440 (4MP) / 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p) / 928×480 (960H) / 720×480 (D1)
	録画画質	最低 / 低 / 中 / 良 / 高 / 最高 6段階設定
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート (NTSC)	5MP 各CH: 15fps / 全チャンネル: 120fps 1080P 各CH: 30fps / 全チャンネル: 240fps
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割表示 ※再生するチャンネル数に応じて変化
再生	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り / コマ戻し / スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8再生)
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	端子: RJ45×1 / 10M / 100M / 1000M イーサネット
	プロトコル	HTTP / TCP / IP / DHCP / DNS / PPPoE / UPnP / E-mail / NTP に対応
	対応OS	Windows 7 / Windows 8 / 10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有 (アプリ名: iVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone (iOS) 「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有 ※ファイル形式: AVI / コーデック形式: HEVC (H265)
	バックアップデバイス	ネットワーク / バックアップ / USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	AVI形式 / コーデック形式: HEVC (H265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	言語	多言語対応
	リモコン	無
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル Protocol D
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	310 (W) × 305 (D) × 46 (H) mm ※突起物含む
	重量	約1.4kg (※HDD含まず)
	冷却FAN	8TBのみ有
電源・本体・その他	動作可能周囲温度	5度〜40度
	動作可能周囲湿度	0〜90% ※結露無き状態
	電源	電圧: 12V / 消費電力: 約60W ※HDD-2TB使用時

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

