

800万画素EX-SDIシリーズ 4ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR)

EX-SDI(800万画素)・HD-SDI(200万画素)カメラ兼用DVR

WTW-DEHP582E



特徴

- 800万画素(4K)カメラを最大2台まで入力に対応 4ch レコーダー
- 400万画素(1440p)カメラは最大4台まで入力可能です
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- 音声2入力対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DEHP582E
入力チャンネル	4入力(BNC端子)
入力解像度	EX-SDI(4K): 3840×2160(8MP) ※チャンネル1番と3番のみ入力対応 EX-SDI: 2560×1440(4MP) HD-SDI: 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) ※4K800万画素(8MP)カメラを入力時は接続可能台数は最大2台までとなります。 4Kカメラ接続時は空きポートにカメラを接続して使用することができません。 ※アナログカメラは接続できません
出力端子	メイン出力: HDMI端子×1 ※1920×1080以上の出力推奨 サブ出力: ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
HDMI出力	有 ※3840×2160/2560×1440/1920×1080/ 1280×1024/1024×768 ※音声同時出力可能
音声	入力/出力 2入力(RCA端子)/1出力(RCA端子)
SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
センサー入力	2(ノーマルクロス/ノーマルオープン)
センサー出力	1(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
PTZ	RS485
USB	前面/パネル USB2.0×1, 後面/パネル USB2.0×1
フレームレート	各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 120fps ※NTSC設定の場合
解像度	HDMI出力: 最大3840×2160, D-SUB15pin出力: 1280×1024
シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間: 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
映像圧縮	H.264
解像度	3840×2160(8mp)/2560×1440(4mp)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
録画フレームレート(NTSC)	3840×2160(8MP)入力時: 各CH最大15fps 2CH合計30fpsまで 2560×1440(4MP)入力時: 各CH最大30fps 4CH合計120fpsまで 1920×1080(1080p)入力時: 各CH最大30fps 4CH合計120fpsまで ※4K入力時はカメラ接続は最大2台まで
アラーム後録画時間	1秒～30分設定
アラーム前録画時間	1秒～30分設定
画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍)
保存媒体	HDD
解像度	3840×2160(8MP)2台入力時: 各CH7fpsで 2CH合計最大14fps 2560×1440(4MP) 入力時: 各CH15fpsで 4CH合計最大60fps 1920×1080(1080p) 入力時: 各CH30fpsで 4CH合計最大120fps
インターフェイス	10/100イーサネット
プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
操作ユーザー数	16ユーザー
CMS	有
アクセス対応端末	PC: Windows 10/8.1/8/7, スマートフォン: Android / iPhone
イベント送信	メール通知
検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
インターフェイス	USB2.0
音声バックアップ	有
ネットワークバックアップ	有
バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画確認
モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
モーション感度設定	低 / 中 / 高
言語	多言語対応
システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
操作	フロントパネル/USBマウス
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
本体材質 / 配色	本体材質: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック / ブラック
外形寸法 / 重量	281(W)×245(D)×60(H)mm / 約1.3kg (※HDD含まず)
動作可能周囲温度/湿度	5度～40度 / 0～90% ※結露無き状態
電源	DC12V / 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図 (単位:mm)

