

8CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV6U08 1TB 搭載



特徴

- 大型ケースでHDDが2基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度：1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度：1920×1080)
- アラームモード：ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応

仕様

商品名		WTW-DV6U08
映像	入力	8入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子：メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin：メイン出力1280×1024×1 HDMI端子：メイン出力1920×1080×1
	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
音声	入力	8入力(RCAJ端子)
	出力	2出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	最大 SATAデバイス×3基搭載可能 ※HDD×2+eSATA×1
	外付けHDD	eSATA ※保存媒体拡張用
	センサー入・出力	8入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	430(W)×310(D)×60(H)mm ※突起物含む
表示	重量	約2.4kg(HDD含まず)
	電源	最大60W
	表示フレームレート	NTSC：240fps
録画	シーケンズ機能	スイッチング時間 1～99秒
	表示モード	オートシーケンズ(スイッチング表示)/PIP×2
	映像圧縮	H.264
	録画解像度	メイン(録画)：944×480/704×480/472×240
	画質	10～100レベル
	モード	手動/モーションセンサー/スケジュール
再生	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	0～10秒
	アラーム後録画機能	0～100秒
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面 / 4分割 / 9分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
ネットワーク	デジタルズーム	有 4/9/16/25倍
	スナップショット	有
	スピード	Normal/REW・FF(×4,×8,×16,×32,)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
バックアップ	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
	イベント送信	E-mail
アラーム	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスキング可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1～100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位:mm)

