

イーグルシリーズ

IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー

12インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー (Wi-Fi NVR)

WTW-EG2542LHA



特徴

- IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大1080p (265万画素)
※接続するカメラに依存されます
- 12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-EG2542LHA	
工事設計認証番号	210-117377	
映像	入力	4入力(ネットワーク接続) ※入力解像度は1080pに対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
	ディスプレイ	12インチディスプレイ内蔵 ※ディスプレイ解像度は1024×768
	音声入力	マイク付きカメラからの入力
システム	音声出力	HDMI端子×1
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
表示	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0×2(横面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	表示フレームレート	NTSC: 120fps
	表示解像度	1920×1080 / 1440×900 / 1366×768 / 1024×768
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	次世代映像圧縮方式
	解像度	1280×720(720p) / 1280×960(960p) / 1920×1080(1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	最大15fps
	画面表示	1画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット / Wi-Fi内蔵
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
アプリからの遠隔操作	1ユーザー ※同時接続不可	
バックアップ	ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	録画コーデック設定がH.265の場合、H.265再生に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
本体	モーション感度設定	有
	言語	日本語
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作(基本操作は全てマウスのみとなります。)
	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
本体	外形寸法	300(W)×234(H)×73(D)mm ※アンテナ含まず
	重量	約1.2kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態
消費電力	最大36W	

寸法図

(単位:mm)

