

XPoE IPCシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (NVR)

800万画素・12インチモニター内蔵・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-ENV279EPL



ONVIF



特徴

- 4K 800万画素IPCカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- XPoEシリーズ録画機でカメラに電力を供給するPoE給電に対応
- 12インチモニターを内蔵のため、スマートな使用法が可能
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-ENV279EPL
映像	映像入力	PoE給電対応ポート:8入力(8チャンネル) 最大入力可能解像度:4K 800万画素
	ディスプレイ	12.5インチディスプレイ一体型 ※ディスプレイ解像度は1920×1080
音声	映像出力	HDMI:有
	音声入力 音声出力	各種LANポート(8チャンネル分) HDMI端子×1・3.5mm 2極 フォンプラグ ×1
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	USB	USB2.0 × 2 (側面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	LAN	ネットワーク用LANポート:1
	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
	表示モード	1画面/4分割/8分割
録画	映像圧縮	有(次世代データ圧縮方式対応)
	録画解像度	3840×2160(4K800万画素)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計120fps
再生	再生時画面表示	最大2画面表示 ※4K(800万画素)のカメラの場合は1画面表示4K、その他画質混在の場合でも1画面表示
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生:×2,×4,×8 巻戻し再生:なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネット ワーク	インターフェイス	WAN:RJ-45(10/100/1000Mbps)×1 カメラ用LAN:RJ-45 PoE(IEEE802.3af)対応×8
	Onvif	Onvif 2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / FireFox
	CMS	Windows 対応
アラーム	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBアップデート
	操作ボタン	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
本体	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
	外形寸法	300(W)×234(H)×73(D)mm ※スタンド含まず
	重量	約1.2kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

