

XPoE IPCシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー(NVR)

500万画素・12インチモニター内蔵・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-ENV279GPL



ONVIF



特徴

- 500万画素IPCカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- XPoEシリーズ録画機でカメラに電力を供給するPoE給電に対応
- 12インチモニターを内蔵のため、スマートな使用法が可能
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-ENV279GPL
映像	映像入力	PoE給電対応ポート: 8入力(8チャンネル) 最大入力可能解像度: 500万画素(1920p)
	ディスプレイ	1メイン出力(HDMI端子) ※ディスプレイ解像度は1024×768
	映像出力	HDMI: 有
音声	音声入力	各種LANポート(8チャンネル分)
	音声出力	HDMI端子×1・3.5mm 2極 フォーンプラグ ×1
	センサー入・出力	無
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0×2(側面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作用
表示	LAN	ネットワーク用LANポート: 1
	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
	表示モード	1画面/4分割/8分割
録画	映像圧縮	有(次世代圧縮方式)
	録画解像度	2560×1920(5MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計120fps
再生	再生時画面表示	最大2画面表示 ※3台以上の同時再生不可
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生: ×2, ×4, ×8 巻き戻し再生: なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	WAN: RJ-45(10/100/1000Mbps)×1 カメラ用LAN: RJ-45 PoE(IEEE802.3af) 対応×8
ネット ワーク	Onvif	Onvif 2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / FireFox
	CMS	Windows 対応
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBアップグレード
	操作ボタン	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
本体	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
	外形寸法	300(W)×234(H)×73(D) mm ※スタンド含まず
	重量	約1.2kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

