

# IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

## WTW-NV259EP2 4CH PoE NVR



### 特徴

- 800万画素IPC 4ch PoE対応録画機
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- 音声はカメラ台数分の4入力に対応
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- USBマウス付属

### 仕様

商品名		WTW-NV259EP2
映像	入力	4入力(4チャンネル) 800万画素(2160p)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin)
	HDMI出力	有
音声	音声入力	各種LANポート(4チャンネル分) HDMI
	音声出力	3.5mm 2極フーンプラグ×1
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
表示	表示解像度	1920×1080p(60Hz)
	表示モード	1画面 / 4分割
録画	映像圧縮	H.265 / H.264
	録画解像度	3840×2160(8MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps 合計60fps
再生	再生時画面表示	8MP録画モード時:1画面全面表示 1080p録画設定時:4画面表示
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り再生:×2,×4,×8 巻戻し再生:なし ※タイムラインで時間を戻す
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WAN:RJ-45(10/100Mbps)×1 カメラ用LAN:RJ-45 PoE(IEEE802.3af)対応×4
	プロトコル	NTP/SMTP/DHCP/FTP/DDNS/RTSP/RTCP/P2P
	Onvif	Onvif2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)/Google Chrome/FireFox CMS Windows・Mac対応
アラーム	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USBアップデート
	操作	マウスでの操作(基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×45(H)×210(D)mm
	重量	約800g(HDD含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

