IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

500万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV4044GP5 4CH DVR






































特徴

- 録画解像度は最大500万画素 ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以 下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずで LANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

寸法図

(単位:mm)



219

什様

工作来			
	商品名	I	WTW-NV4044GP5
映像		500万画素	4入力 ※15fps設定時 再生画面は3画面表示のみ
	映像入力	400万画素	4入力 ※15fps設定時 再生画面は4画面 ※30fps設定時再生画面は2画面のみ
		200万画素	4入力再生画面画面は4画面表示(ネットワーク接続)
	映像出力		1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力		1907 VGA出力(ミニロ-SOB 13piii 1280x 1024) 有 ※ディスプレイの出力は最大3840x2160となります。
	SATAデバイス		SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD		無
	センサー入・出力		無
システム	PTZ		有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB		USB2.0 × 2(全面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
	接続可能カメラ (500万画素)		WTW-PRP9015G2/WTW-PRP9215G2/ WTW-PRP9115GSD2
	表示フレームレート		NTSC:120fps
表示	表示解像度		2560×1920/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
録画	映像圧縮		有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度		2560×1920(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	録画モード		手動 / モーション / スケジュール
	録画フレーム	ムレート(NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120FPS
再生	再生時 画面表示	5MP設定	4入力:1画面
		4MP設定	4入力:2画面 4入力:4画面
	画面検索方法		4八刀・4回回 カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード		早送り:×2,×4,×8,×16 / 巻き戻し:×2,×4,×8,×16
	再生時デジタルズーム		有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト
	保存媒体		HDD
ネットワーク	インターフェイス		10/100/1000 イーサーネット
	検索再生		カレンダーからの日時検索
	アクセス対応端末		PC: Windows 7/8/8.1/10※Apple社のMacには対応しておりません。 スマートフォン: Android / iPhone
	ネットワークソフト		IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応しているいません。
	プロトコル		TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
	ネットワークからの 遠隔操作ユーザー数		1管理者 + 複数ユーザー
	アプリからの 遠隔操作ユーザー数		1ユーザー ※同時接続不可
バック アップ	インターフェイス		USB2.0%USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨 スペックとなります。
	ネットワークバックアップ		有
	バックアップデバイス		USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能 モーションエリア設定		無
	モーションエリア設定		無
OSD &	システムアップグレード		│ MSBからファームウェアを更新
DVR	操作		マウスでの操作
Control	本体材質		(基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体配色		アルミニウム・ブラスチック ブラック
電源•	外形寸法		プラック 320(W)×51(H)×219(D)mm
本体・	重量		約0.98kg (HDD 含まず)
その他	動作可能周囲温度		0~40度
	動作可能周		0~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。