

SPリンクシリーズ IPネットワークビデオレコーダー (NVR)

800万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV414EP6 4CH NVR



特徴

- SPリンクシリーズ専用のIP 4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大4K 800万画素(3840×2160)に対応
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応、映像録画をしながらライブ映像や映像再生が可能です。
- 接続したカメラにネーミングタイトル編集が可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 次世代映像データ圧縮に対応し、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しながらも高画質のまま記録します。
- HDMI出力に対応し最大3840×2160の4Kモニター出力に対応、またVGA出力にも対応(最大1280×1024)
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 32GBまでのUSBメモリーを接続して映像/バックアップ出力が可能です。
- 録画機の操作を行うUSBマウスが付属
- SPリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV414EP6
映像	映像入力	4入力:800万画素/500万画素/400万画素/200万画素
	映像出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
音声	音声入力	4入力 ※マイク内蔵カメラからLANポート入力
	音声出力	HDMI端子での出力 ※RCAJ端子は使用不可
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0×2(前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	接続可能カメラ(500万画素)	WTW-PRP9015G/WTW-PRP9215G/WTW-PRP9115GSD
表示	表示解像度	3840×2160(8MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	表示モード	1画面 / 4分割
	シークエンス機能	切り替え時間 1秒~300秒
録画	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度	3840×2160(8MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	再生時画面表示	8MP設定時:各チャンネル 30FPS:1画面/各チャンネル15FPS:1画面 5MP設定時:各チャンネル 15FPS:1画面 4MP設定時:各チャンネル 30FPS:2画面/各チャンネル15FPS:2画面 1080p設定時:各チャンネル 30FPS:4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント発生時間別に検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホイールでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アクセス対応端末	PC: Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応していません。 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン 専用アプリ	Android: WTW VIEWER9 / iPhone(iOS): WTW VIEW
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません。
	プロトコル	TCP/IP/PPPoE/UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP/P2P/NTP
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	4ユーザー ※管理者含む
バック アップ	インターフェイス	USB2.0 ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
	ファイル形式	バックアップ形式: RF/avi/mp4 RF/avi/mp4・専用ソフトで再生
	ネットワークバックアップ	有
アーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有: 縦12×横15 合計180マス
	モーション感度設定	有: 1~8段階
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	300(W)×52(H)×217(D)mm
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

