

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の次世代映像圧縮方式・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV432EP2 32CH DVR



特徴

- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- PoE 32CHの最新NVRです
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像圧縮方式に対応、従来の圧縮方式の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- ハードディスク 8個搭載可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV432EP2
映像	映像入力	32入力 (LAN端子)
	入力解像度	8MP (4K) / 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	出力端子	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	出力解像度	1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200 / 2560×1440 / 3840×2160
	記録帯域幅	最大320Mbps (4Kカメラ25台接続 25台以上接続の場合ビットレートの値を320Mbps以内に収める必要あり)
音声	音声入力・音声出力	1入力 (RCA端子)・HDMI出力 / RCA出力×1
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA (HDD×8) 単体の最大容量8TB 最大64TBまで対応可能
	外付けHDD	有 (E-SATA×1)
	センサー入・出力	16入力・4出力
	PTZ	有 (RS485端子)
表示	USB	USB2.0×2 (前面と後面) USB3.0×1 (後面) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	各チャンネル最大30fps / 32チャンネル合計960fps
	表示解像度	最大3840×2160 (8MP)
	表示モード	1画面フルスクリーン / 9 / 12 / 16 / 20 / 25 / 36分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25分割画面での切り替え スイッチング時間5秒～300秒
録画	映像圧縮	次世代映像データ圧縮方式対応
	録画解像度	8MP (4K) / 5MP / 3MP / 1080P
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / インテリジェント録画
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大30fps / 32チャンネル合計960fps
	アラーム前録画時間	5秒※秒数設定は出来ません
再生	アラーム後録画時間	30秒 / 1分 / 2分 / 5分
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4 / 9 / 16分割表示
	再生画面数	8MP設定時: 各チャンネル 30FPS: 4画面, 4MP 各チャンネル 30FPS: 8画面, 1080p 各チャンネル 30FPS: 16画面, 720P各チャンネル 30FPS: 32画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
ネット	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) / 一時停止 / コマ送り / スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16再生)
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子: RJ45×1 / 10M / 100M / 1000M イーサネット
	プロトコル	HTTP / TCP / IP / DHCP / DNS / PPPoE / UPnP / E-mail / NTP) に対応
	対応OS	Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / 10 * Apple社 Macには対応していません
バックアップ	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有: Surveillance Client
	CMS対応OS	Windows
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone (iOS): WTW VIEWER10
アラーム	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0※容量32GB以下のものが推奨となります
	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有※ファイル形式: RF/avi/mp4から選択可能
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	RF/avi/mp4
	バックアップデータの再生	RF/avi/mp4・専用ソフトで再生 ※avi・mp4はH265対応であればフリーソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ 全330コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	1～8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	マウスでの操作
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD/ボーレート: 1200～9600/アドレス: 0～255
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法/重量	440(W)×460(H)×89(H)mm※突起物含む / 約6.9kg (※HDD含まず)
	冷却FAN	有
電源・本体・その他	動作可能周囲温度/湿度	0～40度 / 0～90% ※結露無き状態
	消費電力	電圧: AC110～240V / 消費電力: 約17.5W ※HDD・POEカメラ接続を除く

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

