

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の次世代映像圧縮方式・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV432EP5 32CH DVR



特徴

- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- PoE 32CHの最新NVRです
- PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以上までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- ハードディスク 8個搭載可能
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV432EP5
映像	映像入力	カメラ入力台数 最大32ch ※PoE LANポートは最大16ポートのため、32台接続には別途PoEハブが必要
	入力解像度	8MP(4K)/5MP/3MP/1080P/960P/720P
	出力端子	メイン出力 (HDMI1端子) サブ出力 (HDMI2端子) サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/1600×1200/1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
音声	音声入力	1入力 (RCA端子) 32入力 (PoE・ネットワーク経由)
	音声出力	HDMI出力 / RCA出力×1
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA (HDD×8) 単体の最大容量8TB 最大64TBまで対応可能
	外付けHDD	有 (E-SATA×1)
	センサー入・出力	16入力・4出力
	PTZ	有 (RS485端子)
表示	USB	USB2.0×2 (前面と後面)・USB3.0×1 (後面) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	リアルタイム再生画面数	720P設定時: 18チャンネル 640×480設定時: 32チャンネル
	リアルタイム解像度	3840×2160 (8MP) / 5MP / 4MP / 1080P / 720P / 640×480
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4 / 9 / 12 / 16 / 20 / 25 / 36分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~300秒
録画	映像圧縮	有 (次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度	8MP(4K)/5MP/3MP/1080P
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / インテリジェント録画
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大30fps / 32チャンネル 合計960fps
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4 / 9 / 12 / 16 / 32分割表示
	再生画面数	8MP設定時: 1画面 5MP設定時: 3画面 1080p設定時: 16画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) / 一時停止 / コマ送り / スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16再生)
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	端子: RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサネット PoE端子: RJ45×16 10M/100M/1000M
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTPに対応
	操作ユーザー数	4ユーザー
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10※Apple社 Macには対応していません
	イベント送信	メール通知
バックアップ	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0※容量32GB以下のものが推奨となります
	音声バックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
アラーム	バックアップデータの再生	avi
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ 全1320コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD/ボレート: 1200~9600/アドレス: 0~255
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	440(W)×460(D)×89(H)mm※突起物含む
	重量	約6.9kg (※HDD含まず)
	冷却FAN	有
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
消費電力	消費電力	電圧: AC110~240V

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

