

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ

カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート搭載

WTW-POE-04-26



特徴

- IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
- カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート搭載
- 給電最大120Wの電源供給が可能
- 全ポートギガビット対応! 高速通信可能!
- 最大5台のカメラを接続、PoE接続は4台まで
- 出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに
◦ (最大57V)、最大2.15Aの出力可能。

仕様

商品名	WTW-POE-04-26
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3af / IEEE802.3at
LANポート	10/100/1000M LANポート: 6ポート
	PoEポート: 4ポート
	全ポート: Auto MDI/MDI-X機能搭載
通信速度(理論値)	10/100/1000Mbps
PoE	PoE各ポート: 15.4W (IEEE802.3af), 30W (IEEE802.3at)
PoE最大ワット数	120W
本体外形寸法	118(W)×29(H)×99(D)mm
本体重量	約340g
電源アダプター	DC52V-2.15A
動作環境	温度: 0~40度
	湿度: 10~85% ※結露なきこと
付属品	ラックマウント用取付金具 / 電源アダプター

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

