

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能) 赤外線LED搭載

WTW-PR884PT



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 200万画素の高画質IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmの電動式/パリフォーカルレンズ搭載
- 光学約3倍ズーム機能搭載
- 水平視野角度約100~28度
- Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の回転が可能です
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名	WTW-PR884PT
センサー・映像出力性能	撮像素子 220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数 1920×1080
	プロセッサー RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式 H.264 / MJPEG
	映像フレーム数 最大25fps
	走査方式 プロGRESSIVスキャン方式
レンズ	同期方式 内部同期方式
	搭載レンズ 2.8~12mm 光学約3倍 ズームレンズ
回転・ズーム機能	画角 水平角度約100~28度
	パンチルトズーム(PTZ) 水平垂直旋回
	可動範囲 水平角度:左右 350度 垂直角度:上 5度 / 下 40度
投光性能	対応周波数 850nm
	ICR機能 有
	赤外線LED Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
	赤外線照射距離 最大約40m
	赤外線監視可能距離 最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度 0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク 無
	映像出力端子 イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE 無
映像調節性能	録画媒体 無
	設定画面(OSDメニュー) 英語
	DAYS/NIGHT オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス オート・マニュアル
	ノイズ補正(DNR) 3DNR(オフ, 低, 中, 高)
	明暗補正 WDR:有
	逆光補正 BLC:オフ / オン
	映像反転機能 上下左右反転
	モーション機能 有
	プライバシーマスク 有(1~4ブロックで指定可能)
	カメラネーム 英数字最大20文字設定
	ログイン対応端末 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
ネットワーク機能	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ iOS:Hisee
	Android:Hisee
	ネットワークプロトコル IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/DHCP/DNS
	セキュリティ ID//パスワード設定可能
録画性能	ONVIF 対応
	最大接続数 4箇所(画質設定により変動します)
	録画機能 無 ※別途DVR(デジタルビデオレコーダー)必要
電源・カメラ本体・その他	本体材質 アルミニウム・プラスチック
	本体配色 アイボリー
	本体外形寸法 90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
	本体重量 約700g※壁面取付金具含む
	電源 DC12V
	周辺動作温度 -10℃~50℃
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

