

HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線カメラ

220万画素超高画質・水平視野角度約21~91度

WTW-VR83B



特徴

- HD-SDI/EX-SDIの夜間監視対応の赤外線カメラ
- 高品質なPanasonic社製のCMOSセンサーを搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.5~16mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約21~91度
- 赤外線850nm LED 48個搭載
- 赤外線掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 安心/パワーセーブ機能搭載
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | | WTW-VR83B |
|---------------|---------------------------------|--|
| ハードウェア性能 | | |
| センサー・映像出力性能 | 撮影素子 | 1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー |
| | 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 |
| | 映像出力形式 | 1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| | 同期方式 | 内部同期 |
| レンズ | S/N比 | 52dB |
| | 搭載レンズ | オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応 |
| | 焦点距離 | 3.5~16mm |
| | ズーム比 | 約4倍 |
| | オートアイリス | 搭載 |
| 投光性能 | オートフォーカス | 無 |
| | 画角 | 水平角度約21~91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時 |
| | 赤外線LED | Φ5mm 赤外線 LED 48個 850nm |
| | 赤外線照射距離 | 最大約50m |
| | 赤外線監視可能距離 | 最大約23m |
| インターフェイス | 対応周波数 | 850nm |
| | ICR機能 | 有 |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| カメラソフトウェア性能 | 映像出力端子 | HD-SDI/EX-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ変換コード付属 ※映像確認用) |
| | OSDリモコン | ケーブル型 十字・センター操作ボタン |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 日本語対応 |
| 映像調節性能 | デジタルスローシャッター(DSS) | オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16) |
| | 高画質感度アップ(ACE) | オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能) |
| | フリッカレシ機能 | 無 |
| | DAY & NIGHT | カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります |
| | ホワイトバランス | AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル |
| | ノイズ低減(DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| | 明暗補正 | WDR(低 / 中 / 高) |
| | 逆光補正 | HLC(ハイライト補正) 20段階感度調整 BLC(バックライト) 1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能 |
| | デジタルズーム機能 | 有 8倍デジタルズーム |
| | 映像反転機能 | ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能 |
| | モーション機能 | オフ / オン(1ゾーン) |
| プライバシーマスキング機能 | オフ / オン(14エリア) | |
| カメラ本体 | | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 本体材質 | アルミニウム |
| | 本体配色 | ガンメタル |
| | 防水性能 | 屋外防滴 |
| | 本体外形寸法 | 100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず |
| | 本体重量 | 約1.35kg ※取付金具含む |
| | 電源 | DC12V / 約620mA |
| | 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 付属品 | 電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ | |

寸法図

(単位:mm)

