

AHD 屋外用 ワンケーブル 赤外線カメラ

220万画素・42個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR2742HE-1C



特徴


- 夜間監視対応 AHD 屋外用 赤外線型カメラ
- フルHD 1980×1080P 25/30fpsのAHDに対応
- デュアルモード電源採用、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ワンケーブル時に最大500mの長距離配線に対応します
専用電源: WTW-MARP402 (4ch)・802 (8ch) 使用時
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmオートアイリスパフォーカルレンズ搭載
メガピクセル対応
- 水平角度約28～100度
- 赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線照射距離は最大約30mです
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR2742HE-1C
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/3 inch 2Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1000TV本
	搭載レンズ	3メガピクセル対応 オートアイリス・パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	画角	水平角度約100～28度
	赤外線LED	Φ5mm LED 42個 850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
	赤外線監視可能距離	最大約15m
	ICR機能	有
	対応周波数 (赤外線)	850nm
インターフェイス	最低被写体照度	0.1Lux (F1.4) / 0Lux ※赤外線作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
	電源入力端子	無
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ内部一体型 (十字・センター操作ボタン)
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ / オート (×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	1～14可変調整
	DAY & NIGHT	EXT / B/W (白黒) / COLOR / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / 室内 / 屋外 / MANUAL / AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR / 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オン / オート (グラデーション2段階)
	明暗補正 (ACE)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBL (4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	オフ / オン (8段階) / オート
シャープネス機能	オート (7段階調整)・OFF	
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	77(W)×80(H)×259(D)mm ※突起物含む
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	専用電源ユニット: WTW-MARP402/WTW-MARP802 DC12V / 約250mA
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	カメラ取付ビス	

寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。