

AHD 屋内用ドーム型カメラ

136/220万画素高画質AHDカメラ

WTW-ADC222NE
WTW-ADC222HJP



塚本韓国工場生産

AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴

- 屋内用 AHDドーム型カメラ
- WTW-ADC222NE: 136万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1280×720(720P)
- WTW-ADC222HJP: 220万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライ/バシマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、
設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC222NE	WTW-ADC222HJP
撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720(720P)	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
音声	無	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	850nm/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	英語	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスキングエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライ/バシマスキ機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
フリッカレス	ON / OFF	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ	
画角	水平角度約87～32度	水平角度約100～28度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
重量	約315g	
電源	DC12V / 約140mA	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

