

AHD 屋外用 温暖/寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素・78個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR543HFH



特徴

- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmオートアイリス/パフォーカルレンズ搭載
メガピクセル対応
- 水平角度約28～100度
※200万画素(解像度1920×1080)設定時
- 赤外線LEDを78個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- -40℃～50℃(内部温度-40℃～70℃)
- ヒーターとファンを搭載し、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR543HFH
センサー・ 映像出力 性能	撮影素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
	水平解像度	1000TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	赤外線LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 78個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフ ェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
映像 調節 性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカーレス機能	有
	オートゲインコントロール	0～15段階 デフォルト15
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(オートがデフォルト)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	D-WDR	オート / オフ / オン 0～8段階
	明度調節機能	100段階設定可能 デフォルト40
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
	映像反転機能	有 上下 / 左右
	モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
	プライバシーマスク機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
電源・ カメラ 本体・ その他	カメラネーム	英数字15文字設定可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約810mA
		赤外線LED+ファン作動時:約905mA
		赤外線LED+ヒーター作動時:約1210mA
付属品	周辺動作温度	-40℃～50℃(内部温度-40℃～70℃)
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

