

AHD 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

265万画素高画質・22個の赤外線LEDを搭載

WTW-ADR204HJPW



特徴

- 265万画素AHDドーム型赤外線カメラ
- 22個の赤外線LEDを搭載し暗視可能
- 265万画素 Panasonic社製 CMOSセンサー搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- スモークカバー仕様でパッと見ただけではカメラの向きがわかりにくいので、万引き対策に最適です。
- 2.8~12mmメガピクセル、オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- OSDメニュー操作可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADR204HJPW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2メガピクセル Panasonic社製 AHD CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	搭載レンズ	メガピクセル対応 オートアイリス・パリフォーカルレンズ
回転・ズーム機能	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	4倍
	オートアイリス	対応
	画角	水平角度約28~100度
投光性能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
	赤外線LED	Φ5mm LED 22個 850nm
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線監視距離	最大約7m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語・他…
	デジタルローシャッター (DSS)	オフ / オート (X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	フリッカレス機能	ON / OFF
	DAY&NIGHT	EXT / B/W (白黒) / COLOR / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オン / オート (グラデーション2段階)
	明暗補正 (ACE)	有
逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)	
D-WDR	オフ / オン (8段階) / オート	
デジタルズーム機能	無	
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約315g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約400mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

