

AHD 16chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

WTW-DA1016G 16CH DVR



特徴

- 548万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
- 548万画素で各入力最大10fps、全入力で最大160fpsまで設定可能
- 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ6台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です
- 録画解像度は最大2592×1944で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA1016G
映像	入力チャンネル 16入力 (BNC端子)
	入力解像度 1944P(2560×1944)/1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
	出力 1×メイン出力 (HDMI端子) 1サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) サブ出力: アナログCVBS出力×1 (BNC端子 928×480)
音声	出力解像度 1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160
	入力 6入力 (RCA端子) 出力 HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス SATA (HDD×2) 最大 16TBに対応
	PTZ 有 (RS485端子)
	USB USB2.0×2 (前面×1) / USB3.0×1 (後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能
表示	表示フレームレート AHD: 1944P 各チャンネル: 20fps 全チャンネル: 320fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 480fps
	表示解像度 最大2560×1944 (1944p)
	シーケンス機能 1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒～255秒
録画	表示モード 1画面フルスクリーン/4分割/8分割/16分割/25分割
	映像圧縮 H.264 / H.265
	解像度 (NTSC) 2560/1944 (1944P)/1920×1080 (1080P) 1280×720 (720P)/928×480 (960H)/720×480 (D1)
再生	録画画質 中/良/高/最高 4段階設定
	録画モード 常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート (NTSC) 1944P 各チャンネル: 10fps 全チャンネル: 160fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 480fps
ネット	アラーム後録画時間 5秒 ※秒数設定は出来ません
	アラーム前録画機能 30秒～255秒
	画面表示 1画面フルスクリーン/4分割表示/8分割表示/16分割表示
バックアップ	再生画面数 最大8画面
	画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム マウス操作でズーム可能
アラーム	再生スピード 再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り/コマ戻し/スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8再生)
	保存媒体 HDD
	インターフェイス 端子: RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサネット
OSD & DVR Control	プロトコル HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTP/P2Pに対応
	対応OS Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数 4ユーザー
電源・本体・その他	CMS 有 (アプリ名: iVM320)
	CMS対応OS Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	アクセス対応端末 PC: Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン: Android / iPhone スマートフォン専用アプリ Android / iPhone (iOS) 「WTW SDI SEE」
電源・本体・その他	イベント送信 メール通知
	検索再生 カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
電源・本体・その他	音声バックアップ 有
	ネットワーク 有 ※ファイル形式: AVI/コーデック形式: HEVC (H.265)
	バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
電源・本体・その他	ファイル形式 AVI形式/コーデック形式: HEVC (H.265)
	バックアップデータの再生 AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画
電源・本体・その他	モーションエリア設定 有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定 最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
	言語 多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード USBからファームウェアを更新
	操作 USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control RS485 プロトコル: PelcoD / ボーレート: 110～921600 / アドレス: 0～255
電源・本体・その他	本体材質 ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色 ブラック
	外形寸法 310 (W) × 308 (D) × 49 (H) mm ※突起物含む
電源・本体・その他	重量 約1.45kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度 5度～40度 / 0～90% ※結露無き状態
	電源 電圧: DC12V / 消費電力: 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

