

AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 400万画素(1440P) / 200万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA544F 4CH DVR



特徴

- 400万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各チャンネル最大7fps、220万画素で最大15fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA544F
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI出力		2560×1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音声	4入力(RCA端子) 1出力(HDMI端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(後面×2)※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	表示解像度	最大2560×1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	低画質 / 標準画質 / 高画質 / 超高画質 4段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル:7fps / 全チャンネル:28fps 200万画素 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	アラーム後録画時間	1秒、5秒、10秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分
	アラーム前録画機能	1秒、5秒、10秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/ブックマーク検索
再生	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2, 4, 8, 16, 32, 64, 128倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
バックアップ	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI ファイル / H264 ファイル
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	高・中・低、3段階で設定可能
	言語	多言語対応
	リモコン	有
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
電源・本体・その他	操作	フロントパネル / USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体・その他	外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg ※HDD含まず
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

