

# 望遠カメラ PAN/TILT

光学27倍・デジタル16倍ズーム搭載

## WTW-DY276F



生産国:韓国



### 特徴

- 屋内・外設置
- 上下左右リモコンにて可変可能
- 同一方向に回り続けることが可能
- 250箇所までポジションプリセット可能
- チャンネル設定で複数台のカメラを1台のリモコンで操作可能
- SONY 1/4 Transer CCDイメージセンサー
- 52万画素 有効画素数48万画素
- 27倍光学、デジタルズーム16倍 f=3.5~94.5
- 水平角度約55.5~2.24度の間で調整が可能
- OSDメニュー表示
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能
- 360度エンドレスに回ります

### 仕様

商品名	WTW-DY276F
撮像素子	SONY 1/4 Transer CCDイメージセンサー
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	650TV本
シャッタースピード	Auto / 1/60~1/120,000(28段階で設定可能)
映像出力方式	NTSC方式
OSDメニュー	有
ホワイトバランス	AUTO/INDOOR/OUTDOOR
電子感度アップ	有(OSS)
DNR	有
BLC	有(Auto / Off / On)
WDR	有(Auto / Off / On)
DAY & NIGHT	有(Auto/Day/Night)
スマートIR	無
モーション機能	有
マスキング	有 8ゾーン設定可能
ミラー機能	ON(左右・上下反転可能) / OFF
カメラコントロール	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
光学ズーム機能	27倍
デジタルズーム機能	光学ズーム最大から16倍
パン/チルト角度	パン(横旋回)→360°エンドレス / チルト(縦旋回)→92°
パンチルトスピード	0.1度~240度/秒(64段階で設定可能)
プリセット機能	有(250箇所)
グループ機能(プリセット順次移動)	有(6パターン)
ツアー機能(グループ順次移動)	有(1パターン)
スウィング機能(プリセット間の旋回)	パン/チルトどちらかで1パターン設定可能
冷却ファン	有
ヒーター	有
S/N比	52dB
接続端子	映像:RCAJ端子 / リモコン:RCAJ端子 / 電源:Φ2.1DCJ
レンズ	f=3.5~94.5mm (光学27倍 デジタル16倍ズームレンズ)
画角	水平角度約55.5~2.24度
最低被写体照度	0.5Lux, 0.00004Lux(電子感度アップ時)
周辺動作温度	-40℃~50℃
外形寸法	Φ225(W)×303.5(D)×318(H)mm ※取付金具含む
重量	約5.2kg ※取付金具含まず
電源	AC24V / 約21W

### 寸法図

(単位:mm)

