

HD-SDI 屋外用 赤外線ワンケーブルカメラ

220万画素・大型赤外線LEDを搭載、照射距離が約50m

WTW-HR834-1C



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDIワンケーブル対応の赤外線カメラ
- 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
- 近距離～中距離監視タイプ
- 220万画素の高画質HD-SDIシリーズ
- 2.8～12mm オートアイリス/パフォーカルレンズ搭載
メガピクセル対応 で約4倍のズームが可能
- 水平視野角度約100～28度
- 赤外線Φ12mm LED 850nm 8個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、
マイナスドライバーで手軽に調節できます。
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HR834-1C	
カメラハードウェア性能			
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOS センサー	
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8～12mm	
	ズーム比	4倍ズーム	
	オートアイリス	搭載	
	オートフォーカス	無	
投光性能	画角	水平角度約100～28度	
	対応周波数	850nm	
	LED	Φ12mmサイズ 850nm 大型赤外線LED 8個	
	赤外線照射距離	約50m	
	赤外線監視可能距離	約25m	
インター フェイス	ICR	有	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	HD-SDI: BNCJ ※ワンケーブルシステム	
電源入力端子	無(ワンケーブル給電システム)		
OSDリモコン	非対応(※RS485対応のワンケーブルユニット・録画機でOSD設定は可能)		
カメラソフトウェア性能			
映像 調節 性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (x2, x3, x4, x16, x32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正	オフ / オン	
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	OFF / バックライト補正 (BLC) (1エリア設定) / WDR	
	DAYS/NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	フラッシュレス機能	搭載	
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム	
カメラ本体			
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル・ブラック	
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約900g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 610mA	
	対応電源ユニット	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
	付属品	カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	
			※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

