

8CH HD-SDI用デジタルレコーダー

HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR

WTW-6H68



特徴

- HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR
- 各ch最大15fpsで録画可能
- フロントボタンで操作可能
- 音声入力8CHに対応
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-6H68
映像	入力	チャンネル 8入力(BNCJ端子) HD-SDIカメラ 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	出力	メイン出力 HDMI端子×1 ※最大1920×1080(1080p)での出力推奨
		サブ出力 ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力 BNCJ端子 ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
音声	入力 8入力(RCAJ端子)	
	出力 2出力(RCAJ端子)	
システム	OS Linux	
	SATAデバイス SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能	
	センサー入・出力 8入力・2出力 端子台タイプ	
	PTZ RS485	
	USB USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)	
表示	フレームレート NTSC:240fps	
	解像度 HDMI出力:1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能 スイッチング時間 1~99秒	
録画	表示モード 各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8画面表示)/オートシーケンス	
	映像圧縮 H.264	
	解像度 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) 640×360 / 944×480 / 472×240	
	録画画質 10~100(※最大値ほど高画質録画)	
	録画モード 常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)	
	録画フレームレート(NTSC) 1080p:120fps 720p:240fps	
	アラーム前録画時間 1~10秒 アラーム後録画時間 10~100秒	
再生	画面表示 各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8画面表示)	
	画面検索方法 カレンダーから日付・時間 / イベント検索	
	デジタルズーム 2~5倍	
	保存媒体 HDD	
ネットワーク	インターフェイス 10/100 Ethernet	
	プロトコル TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション Windows7/8/8.1/10	
	ネットワークプロト IE(インターネットエクスプローラ)	
	CMS 無	
バックアップ	対応携帯電話端末 スマートフォン(iPhone / Android端末)	
	からの遠隔操作ユーザー数 1管理者+10ユーザー	
	インターフェイス USB2.0	
アラーム	音声バックアップ 有	
	ネットワーク 有	
	バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー	
OSD & DVR Control	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定 有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定 有 0~100 ※各チャンネル設定可能	
電源・本体・その他	言語 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他	
	システムアップグレード USBからファームウェアを更新	
	操作ボタン フロントパネル	
	Pan/Tilt/Zoom Control RS-485 (PelcoD, PelcoP)	
電源・本体・その他	本体材質 アルミニウム・プラスチック	
	本体配色 ブラック	
	外形寸法 430(W)×310(D)×60(H)mm	
	重量 約2.4kg(HDD含まず)	
電源	動作可能周囲温度/湿度 0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源 DC12V 最大36W	

寸法図

(単位:mm)

