

IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・500万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV4044FP 4CH DVR



特徴

- IPカメラ用デジタルレコーダー (DVR)
- PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!
- 録画解像度は最大500万画素
 - ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1920の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV4044FP
映像	入力	4入力 500万画素: 4入力 ※15fps設定時 再生画面は3画面表示のみ 400万画素: 4入力 ※15fps設定時 再生画面は4画面 400万画素: 4入力 ※30fps設定時 再生画面は2画面のみ 200万画素: 4入力再生画面画面は4画面表示 (ネットワーク接続)
	出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大2560×1920となります。
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	表示フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	2560×1920/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
録画	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	1920×1080 (1080p) / 2560×1440 (4MP) / 2560×1920 (5MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120fps
再生	画面表示	5MP 4入力: 1画面 4MP 4入力: 2画面 1080P 4入力: 4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索 / イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード	早送り: ×2.×4.×8.×16 / 巻き戻し: ×2.×4.×8.×16
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
	ネットワーク	インターフェイス
検索再生	カレンダーからの日時検索	
対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	
ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ)	
プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP	
対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末	
ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+複数ユーザー	
アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
ネットワーク	有	
バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー	
アラーム	モーション録画機能	有
モーションエリア設定	無	
モーション感度設定	無	
OSD & DVR	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)	
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	320 (W) × 219 (H) × 51 (D) mm
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

