

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV404EP 4CH DVR



特徴

- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応、従来のH.264の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV404EP
映像	入力	4入力 800万画素:4入力 ※再生画面は1画面表示のみ 400万画素:4入力 ※再生画面は2画面のみ 200万画素:4入力再生画面画面は4画面表示(ネットワーク接続)
		出力 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	表示フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
録画	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	1920×1080(1080p)/2560×1440(4MP)/3840×2160(8MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計120FPS
	画面表示	BMP 4入力:1画面 4MP 4入力:2画面 1080P 4入力:4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード	早送り:×2.×4.×8.×16 / 巻き戻し:×2.×4.×8.×16
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
バックアップ	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+複数ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	無
	モーション感度設定	無
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	320(W)×219(H)×51(D)mm
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

