

EX-SDI/AHDマルチバンドシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・赤外線チップLEDを20個搭載

WTW-EHR1149HJ

- HD-SDIカメラ
- EX-SDIカメラ
- AHDカメラ
- アナログカメラ
- HD-CVIカメラ
- HD-TVIカメラ



特徴

- フルハイビジョン撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチバンドモデル
- 赤外線チップLEDを20個搭載
- 高品質なSony社製CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離
HD-SDI: 最大150m / EX-SDI : 最大350m
※5C-HFケーブル使用時
AHD・HD-TVI・HD-CVI: 最大350m
※5C-HFケーブル使用時
- 3.6mmの3MPポートレンズ搭載
- プライバシーマスキング機能搭載

仕様

商品名		WTW-EHR1149HJ	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載	
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	HD-SDI出力: 1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080p) EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080p) AHD 出力 : 1920×1080 (1080p)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
	搭載レンズ	3メガピクセル対応 ポートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
レンズ	ズーム比	水平視野角度 約90度	
	投光性能	赤外線LED	赤外線LED 20個
		対応周波数	850nm / 940nm
		赤外線LED照射距離	最大約20m
		赤外線LED監視距離	最大約10m
ICR機能	有		
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI/AHD/アナログ出力端子(BNCJ)	
	電源入力端子	φ2.1DCJ	
	音声	無	
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
	フリッカレス機能	有	
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W(白黒)/AUTO※本製品はEXTに設定してください	
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	HLC(ハイライト補正)20段階感度調整 BLC(バックライト)1エリア指定 (※位置・サイズ調整可能)	
	WDR	オフ / 低 / 中 / 高	
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
	プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	74(W)×70(H)×104(D)mm ※取り付け基台含まず	
	本体重量	約430g	
電源	DC12V / 約350mA		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

